




Bisagra para puerta de péndulo



Para puertas sin rebaje





Tamaño 75 mm




Tamaño 125 mm



Tamaño 100 mm



Tamaño 150 mm



- > Aplicación: Para marcos de madera, para puertas interiores sin rebaje de madera
- > Ángulo de apertura: 180° de ambos lados° pendular
- > Posición de parada: Utilizable DIN izquierdo y DIN derecho

Tamaño 75 mm, hasta 15 kg

- > Peso de la puerta: ≤ 15 kg
- > Espesor de la solapa: 18-25 mm
- > Altura de puerta: ≤1800 mm
- > Ancho de puerta: ≤ 600 mm
- > Diámetro de rodillos: 22 mm

Material	Acabado	N° de ref.
Acero	Niquelado	927.01.070

Empaque: 1 par

Tamaño 100 mm, hasta 22 kg

- > Peso de la puerta: ≤ 22 kg
- > Espesor de la solapa: 25-30 mm
- > Altura de puerta: ≤1900 mm
- > Ancho de puerta: ≤700 mm
- > Diámetro de rodillos: 22 mm

Material	Acabado	N° de ref.
Acero	Niquelado	927.01.170

Empaque: 1 par

Tamaño 125 mm, hasta 27 kg

- > Peso de la puerta: ≤ 27 kg
- > Espesor de la solapa: 30-35 mm
- > Altura de puerta: ≤ 2000 mm
- > Ancho de puerta: ≤ 700 mm
- > Diámetro de rodillos: 22 mm

Material	Acabado	N° de ref.
Acero	Niquelado	927.01.270

Empaque: 1 par